



Modelo	HBLmini	HBL300		HBL600		HBL1000	
Ejecución	↑	↑	↶ ↷	↑	↶ ↷	↑	↶ ↷
Tipo	Tipo G	Tipo G	Tipo E	Tipo G	Tipo E	Tipo G	Tipo E
Acceso	Frontal	frontal	lateral	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral
Medidas en mm							
Altura de elevación	170 hasta 400	hasta 300	hasta 300	hasta 600	hasta 600	hasta 1000	hasta 1000
Altura de acceso	40	40	40	40	40	40	50
Altura total	Altura de elevación + 190	490	490	940	940	1240 ¹ /1190 ²	1240 ¹ /1190 ²
Ancho total	920	1055	1075	1055	1075	1155	1175
Largo total	1320 hasta 1650*	1460	1440	1460	1440	1710	1730
Ancho de plataforma	800	800	800	800	800	900	900
Largo de plataforma	900 hasta 1170*	1170	1170	1170	1170	1420	1420
Capacidad de carga (Max)	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg
Velocidad según la carga	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s	Aprox. 0,02m/s
Conexión eléctrica	230V / 10A	230V / 10A	230V / 10A	230V / 10A	230V / 10A	230V / 10A	230V / 10A
Peso	Aprox. 80Kg	Aprox. 90	Aprox. 90	Aprox. 100	Aprox. 100	Aprox. 180	Aprox. 180

* Longitud seleccionada libremente, ¹ Barandillas sin relleno, ² Barandillas con relleno

Equipamientos	HBLmini	HBL300	HBL600	HBL1000
Mando con cable	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia con interruptor inclinado	○	○	○	○
Mando con botones de seta ³	a solicitud	○	○	○
Mando con botones de seta ³ y llave magnética	a solicitud	○	○	○
Mando Joystick ³	a solicitud	○	○	○
Mando Joystick ³ y llave magnética	a solicitud	○	○	○
Puente de rampa	✓	○	○	✗
Puerta parte superior de salida	○	○	○	○
Barandillas en el elevador	a solicitud	○	✓	✓
Barandillas con relleno plástico transparente	✗	○	○	○
Baranda de seguridad en la conducción	✗	○	○	○
Rodachines para el uso móvil.	○	○	○	○
Tarima niveladora 3 y 4 escalones	✗	✗	○	○
Tarima niveladora 5 y 6 escalones	✗	✗	✗	○
Unidades especiales para el sector público	○	○	○	○

✓ = Estándar, ○ = Opcional con costo adicional, ✗ = No disponible, ³ Con cable o señal inalámbrica. Por favor solicitar en el pedido.